

## ONDERBOUWING PER DIJKVAK VOOR DE VOORKEURSVARIANT



*Deeltraject Molenblok en Varik (16 t/m 18)*

**Dijkvakken 16, 17 (De Bol, TG086 – TG087+50)**

**Effectenstudie:**

**Criteriasets**

Systeemcriteria

Wettelijke- en beleidscriteria

Functionele criteria

	<i>Biwa</i>	<i>Buwa</i>	<i>Rbo</i>	<i>SRbo</i>
Systeemcriteria				
Wettelijke- en beleidscriteria				
Functionele criteria				

Zowel een binnenwaartse als een buitenwaartse versterking hebben nadrukkelijke negatieve effecten in verband met de binnendijkse monumentale bebouwing en het rivierkundige effecten buitendijks. Een ruimtebesparende oplossing met een stabiliteitsscherm aan de binnenzijde houdt de effecten gering.

De ruimte is hier zeer beperkt. Lichte ruimtebesparende constructies bieden hiervoor geen oplossing.

*Voorkeursvariant:*

***Sterk ruimtebesparende oplossing (Zelfstandig waterkerende constructie)***

*Draagvlak omgeving / aandachtspunten voor de planuitwerkingsfase:*

Inpassing van de monumentale bebouwing aan de binnenzijde

Toepassen verruiming buitentalud om kruinverhoging te voorkomen (innovatie kruinhoogte).